

APERÇU GÉNÉRAL

VANS POUR CHEVAUX

HUMBAUR

FR – VERSION 02/2020 | 1


DÉSIGNATION DU MODÈLE


	SINGLE PLYWOOD 1600	SINGLE ALU 1600
Poids en kg	698	690
Charge utile en kg	902	910
Poids total roulant autorisé en kg	1600	1600
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4557 x 1825 x 2886	4557 x 1825 x 2886
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3222 x 1302 x 2310	3222 x 1302 x 2310
Hauteur de chargement en mm	430	430
Taille des pneus en pouces	13	13
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	B96 BE	B96 BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	-	-
Concept EquiSpace®	-	-
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	-	-
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	○	●
Bat-flanc EquiLock®	-	-
Sellerie (standard)	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	-	-
Protection d'accès latérale	○	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	-	-
Fenêtre panoramique	-	-
Déchargement avant	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Petite voiture	Voiture moyenne supérieure	● Équipement de série
Voiture moyenne	Pickup / camionnette	○ Disponible en option
B B96 BE	→ Classe minimum de permis de conduire	- Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	EQUITOS PLYWOOD 2000	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS PLYWOOD PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2000
Poids en kg	808	773	858	863
Charge utile en kg	1192	1227	1142	1137
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2000	2000	2000
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300
Hauteur de chargement en mm	415	415	415	415
Taille des pneus en pouces	13	13	13	13
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	B96 BE	B96 BE	B96 BE	B96 BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	-	-	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	-	-	-	-
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	-	-	-	-
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	○	○	●	●
Sol AluBiComp	○	●	○	●
Bat-flanc EquiLock®	○	○	●	●
Sellerie (standard)	○	○	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	-	-	-	-
Protection d'accès latérale	○	○	○	●
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	-	-	-	-
Fenêtre panoramique	-	-	-	-
Déchargement avant	-	-	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	-	-	-	-
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-	-	-
INFORMATIONS : humbaur.fr/vans-caracteristiques				

DÉSIGNATION DU MODÈLE	XANTHOS 2000	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700	XANTHOS 2700 S
Poids en kg	822	830	834	884
Charge utile en kg	1178	1570	1866	1816
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	445	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	B96 BE	BE	BE	BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●	-	-
Châssis EquiDrive® Plus	-	-	●	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	-	-	-	●
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●	●
Sellerie (standard)	○	○	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○	○
Protection d'accès latérale	●	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	-	-	-	-
Fenêtre panoramique	-	-	-	-
Déchargement avant	-	-	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-	-	-
INFORMATIONS : humbaur.fr/vans-caracteristiques				

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Petite voiture
 Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure
 Pickup / camionnette

● Équipement de série
○ Disponible en option

B **B96** **BE**

→ Classe minimum de permis de conduire

- Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	XANTHOS AERO 2000	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700	XANTHOS AERO 2700 S
Poids en kg	847	855	859	909
Charge utile en kg	1153	1545	1841	1791
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3447 x 1714 x 2364			
Hauteur de chargement en mm	445	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	B96 BE	BE	BE	BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●	●
Sellerie (standard)	●	●	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○	○
Protection d'accès latérale	●	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE	NOTOS ALU 2400	NOTOS ALU 2700	NOTOS ALU 2700 S
Poids en kg	900	932	1065
Charge utile en kg	1500	1768	1635
Poids total roulant autorisé en kg	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Hauteur de chargement en mm	435	455	450
Taille des pneus en pouces	14	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire	BE	BE	BE
Châssis standard EquiDrive®	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	○	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	○	○	○
Fenêtre panoramique	–	–	–
Déchargement avant	○	○	○
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Petite voiture
 Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure
 Pickup / camionnette

● Équipement de série
 ○ Disponible en option

B **B96** **BE**

→ Classe minimum de permis de conduire

– Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE
**NOTOS PLUS
3000**
**NOTOS PLUS
3500**
**NOTOS TRIA
3500**

Poids en kg	1380	1405	1680
Charge utile en kg	1620	2095	1820
Poids total roulant autorisé en kg	3000	3500	3500
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894	6140 x 2490 x 2900
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353	4700 x 2000 x 2400
Hauteur de chargement en mm	440	440	430
Taille des pneus en pouces	14	14	14
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire			
Châssis standard EquiDrive®	-	-	-
Châssis EquiDrive® Plus	-	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●	●	●
Concept EquiSpace®	●	●	-
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	-
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	-
Sellerie (standard)	●	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	-	-	-
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	○	○	○
Fenêtre coulissante	●	●	●
Fenêtre panoramique	-	-	-
Déchargement avant	-	-	○
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-	-

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE
**NOTOS XTRA UP
2700**
**NOTOS XTRA PRO
2700**

Poids en kg	1234	1231
Charge utile en kg	1466	1469
Poids total roulant autorisé en kg	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Hauteur de chargement en mm	430	430
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire		
Châssis standard EquiDrive®	-	-
Châssis EquiDrive® Plus	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●	●
Concept EquiSpace®	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	-	-
Sellerie avec porte-selle extensible	●	●
Protection d'accès latérale	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	●	●
Fenêtre panoramique	-	-
Déchargement avant	-	○
Choix de la couleur selon le nuancier	●	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure

● Équipement de série



Voiture moyenne



Pickup / camionnette

○ Disponible en option


B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

– Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	ZEPHIR 2000	ZEPHIR 2400	ZEPHIR 2700	ZEPHIR 2700 S
Poids en kg	900	907	911	961
Charge utile en kg	1100	1493	1789	1739
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	445	425	425	425
Taille des pneus en pouces	15	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	B96 BE	BE	BE	BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–	●	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●	●
Sellerie (standard)	●	●	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○	○
Protection d'accès latérale	○	○	○	○
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE	ZEPHIR AERO 2000	ZEPHIR AERO 2400	ZEPHIR AERO 2700	ZEPHIR AERO 2700 S
Poids en kg	914	922	926	976
Charge utile en kg	1086	1478	1774	1724
Poids total roulant autorisé en kg	2000	2400	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	425	445	425	425
Taille des pneus en pouces	15	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés				
Vérification véhicule tracteur				
Permis de conduire	B96 BE	BE	BE	BE
Châssis standard EquiDrive®	●	●	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	–	●	–
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–	●
Concept EquiSpace®	●	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●	●
Sellerie (standard)	●	●	●	●
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○	○	○
Protection d'accès latérale	○	○	○	○
Rembourrage latéral	○	○	○	○
Fenêtre coulissante	–	–	–	–
Fenêtre panoramique	–	–	–	–
Déchargement avant	–	–	–	–
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–	–	–

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Petite voiture

Voiture moyenne supérieure

● Équipement de série

Voiture moyenne

Pickup / camionnette

○ Disponible en option

B **B96** **BE**

→ Classe minimum de permis de conduire

– Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	MAXIMUS 2700	MAXIMUS 2700 S	MAXIMUS DELUXE 2700 S
Poids en kg	1040	1050	1115
Charge utile en kg	1660	1650	1585
Poids total roulant autorisé en kg	2700	2700	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4880 x 2300 x 2930	4880 x 2360 x 2930	4880 x 2360 x 2930
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350
Hauteur de chargement en mm	470	460	460
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire			
Châssis standard EquiDrive®	-	-	-
Châssis EquiDrive® Plus	●	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	○	●	●
Concept EquiSpace®	●	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Sol AluBiComp	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	-	-	-
Sellerie avec porte-selle extensible	●	●	●
Protection d'accès latérale	●	●	●
Rembourrage latéral	●	●	●
Fenêtre coulissante	-	-	-
Fenêtre panoramique	○	○	●
Déchargement avant	-	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	●	●	●
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	○	○	●

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques



EQUIGUARD® DÉVERROUILLAGE EN CAS DE PANIQUE



UTILISATION INTUITIVE SANS AUCUN OUTIL

Ouverture rapide



Le système EquiGuard® peut être ouvert rapidement et facilement, même de l'intérieur, avec un simple mouvement de la main. On peut ainsi réagir de manière fiable en cas d'urgence.

Fermeture facile



Un simple clic permet de fermer les barres de poitrail et de recul en l'espace de quelques secondes.

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



Voiture moyenne



Pickup / camionnette



B96



BE



B

→ Classe minimum de permis de conduire

● Équipement de série

○ Disponible en option

- Non disponible

SÉRIE 7000 – VAN POUR CHEVAUX

DÉSIGNATION DU MODÈLE	 	
	VAN XANTHOS 2600	VAN XANTHOS 3000
Poids en kg	1022	1052
Charge utile en kg	1578	1948
Poids total roulant autorisé en kg	2600	3000
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	510	500
Taille des pneus en pouces	15	14
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire		
Châssis standard EquiDrive®	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	-	-
Concept EquiSpace®	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○
Protection d'accès latérale	●	●
Rembouillage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	-	-
Fenêtre panoramique	-	-
Déchargement avant	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

DÉSIGNATION DU MODÈLE	 	
	VAN ZEPHIR 2600	VAN ZEPHIR 3000
Poids en kg	1084	1114
Charge utile en kg	1516	1888
Poids total roulant autorisé en kg	2600	3000
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	510	500
Taille des pneus en pouces	15	14
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire		
Châssis standard EquiDrive®	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	-	-
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	-	-
Concept EquiSpace®	●	●
EquiGuard® Déverrouillage en cas de panique	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Sol AluBiComp	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	○	○
Sellerie avec porte-selle extensible	○	○
Protection d'accès latérale	○	○
Rembouillage latéral	○	○
Fenêtre coulissante	-	-
Fenêtre panoramique	-	-
Déchargement avant	-	-
Choix de la couleur selon le nuancier	○	○
Garde-boues en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	-	-

INFORMATIONS :
humbaur.fr/vans-caracteristiques

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



Voiture moyenne



Pickup / camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

- Non disponible



B96



BE

→ Classe minimum de permis de conduire

Votre contact Humbaur



Ou encore sur le Web.
Plus d'informations sur
humbaur.fr/telechargements

Avez-vous des questions concernant ce van
ou un autre van de notre assortiment, ou alors
souhaitez-vous une assistance personnelle ?
N'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone : +49 821 24929-0

Lun. à jeu. 8h00 - 17h00

Ven. 8h00 - 15h00

E-mail : info@humbaur.com